



Serie 007 HMB Meerpuntssluiting Motortronic

Toepassing

De HMB Motortronic Meerpuntssluitingen Serie 007 zijn uitermate geschikt voor toegangsdeuren die ook worden gebruikt als brandvluchtdeuren. Van binnenuit is de Meerpuntssluiting altijd te openen via de deurkruk. Deze sluiting is geschikt voor brand-vluchtdeuren die moeten voldoen aan de gestelde veiligheidseisen volgens NEN-EN 179.

De Motortronic Meerpuntssluiting heeft een soepele uitdraai van de haakschoot (van beneden naar boven). Hierdoor worden deuren die binnen de GND-normering kromtrekken, eenvoudig rechtgetrokken. Daarnaast vergrendelt het slot volautomatisch op drie punten, zonder dat u hiervoor een handeling hoeft te verrichten. Hierdoor is uw deur 24 uur per dag op slot en hoeft u zich geen zorgen meer te maken of de deur wel of niet is afgesloten. Bovendien is open-flipperen onmogelijk en bij stroomuitval blijft het slot volledig vergrendeld. U kunt het slot wel altijd bedienen met de sleutel.

Een Motortronic Meerpuntssluiting kan worden geopend door middel van diverse toegangssystemen, zoals een Afstandsbediening, Vingerscanner, Bluetoothpaneel met pincode, Intercominstallatie, Transponderlezer en Drukknopschakelaar. Daarnaast kan de Meerpuntssluiting geïntegreerd worden in bestaande managementinstallaties, toegangscontrolesystemen en/of brandmeldinstallaties van gebouwen.



Voordelen

- Betrouwbaar, snel en sterk wegens twee parallelle kwaliteitsmotoren;
- Permanente vergrendeling;
- Diverse aansluitopties;
- Geschikt voor toegangscontrolesystemen;
- Toepasbaar i.c.m. draaideurautomaat;
- Twee instelbare loopstandfuncties;
- Trekt kromme deuren recht;
- Voorzien van twee hardmetalen haakschoten;
- Zeer sterk wegens tandwielconstructie in de hoofdkast;
- Geen verschil in DIN-links of DIN-rechts;
- Toepasbaar tot deurlengte 2700 mm;
- Geen kans op inwatering wegens afgeronde voorplaat.



“Zeer geschikt voor brandvluchtdeuren en renovatieprojecten”




Artikel	Omschrijving	Afmeting	Doornmaat	PC-Maat	Draairichting
500291	Mps Motortronic antipaniek	2170xU24x6 mm	35 mm	92 mm	1,2,3,4
500298	Mps Motortronic antipaniek	1700x24x3 mm	55 mm	72 mm	1,2,3,4
500299	Mps Motortronic antipaniek	2170x20x3 mm	35 mm	92 mm	1,2,3,4
500300	Mps Motortronic antipaniek	1700x24x3 mm	65 mm	72 mm	1,2,3,4
500318	Mps Motortronic antipaniek	1950x24x3 mm	55 mm	72 mm	1,2,3,4
500320	Mps Motortronic antipaniek	1950x24x3 mm	65 mm	72 mm	1,2,3,4
500321	Mps Motortronic antipaniek ged kruk	1700x24x3 mm	55 mm	92 mm	2,3
500322	Mps Motortronic antipaniek ged kruk	1700x24x3 mm	55 mm	92 mm	1,4
500335	Mps Motortronic antipaniek ged tuim	1950x24x3 mm	55 mm	92 mm	2,3
500336	Mps Motortronic antipaniek ged tuim	1950x24x3 mm	55 mm	92 mm	1,4



Tips

- Gebruik HMB freesgereedschap voor het snel en eenvoudig uitfrezen van de Meerpuntssluiting;
- Sluitplaten los bestellen is niet nodig. Gebruik een compleet Sluitgarnituurset;
- Gebruik HMB Veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging voor perfecte beveiliging van uw cilinder en slot.
- Oude gaten of schade repareren? Gebruik HMB PROFMIX sneldrogend voor eenvoudige en snelle reparaties;
- Bij renovatiewerkzaamheden is het mogelijk voorplaatverlengers toe te passen.

“Volautomatische vergrendeling op 3 punten”



HMB profit locks & tools Einsteinweg 17-19, 3404 LH IJsselstein (U)

T: +31 (0)30 686 8330 F: +31 (0)30 687 5688 E: hmb@hmb.nu W: www.hmb.nu